

DESCRIEREA TEHNICĂ

pentru

MOVER-BOX 5'

Generalități:

Descrierea următoare se referă la prezentarea și echiparea containerului standard actual.

Dimensiuni (mm) și greutate (kg):

Tipul	exterior			interior			Greutate
	Lungime	Lățime	Înălțime	Lungime	Lățime	Înălțime	
MB 5'	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	510

1.) PODEAUA:

- Structura ramei: - profile din oțel laminate la rece și sudate, grosime 2 mm;
L x l = 50 x 50 mm
 - 6 grinzi din oțel cu profil U, grosime 3 mm
 - calitatea oțelului St 37-2
- Corner Cast: - colțurile containerului executate prin sudură, grosime 4 mm, calitatea oțelului St 37-2
- Orificii pentru motostivuitoare: - profile din oțel, cu grosime de 3 mm; poziționate pe latura frontală a containerului, deschiderea dintre centrele orificiilor 750 mm; mărimea orificiilor 245 x 75 mm
 - latura longitudinală a containerului: orificii din profile de oțel, grosime de 6 mm, mărimea orificiilor 1.000 x 90 mm
- Podeaua: - tablă metalică 2 mm

2.) ACOPERIȘ:

- Structura ramei: - profile sudate din oțel, grosime 2 respectiv 3 mm
 - grinzi transversale profilate, grosime 2 mm, L x l = 40 x 20 mm
 - calitatea oțelului St 37-2
- Corner Cast: - colțurile containerului executate prin sudură, cu stacking cones incluse, grosime 4 mm, calitatea oțelului St 37-2
- Suprafață exterioară: - tablă profilată, 1,5 mm grosime calitatea oțelului St 37-2 adâncimea profilului ca. 15 mm

3.) STĂLPIL:

- profile din oțel laminate la rece, grosime 3 mm, sudate de rama podelei și a acoperișului calitatea oțelului St 37-2

4.) PEREȚI:

- tablă profilată pe direcție verticală, grosime 1,5 mm
calitatea oțelului St 37-2
adâncimea profilului ca. 35 mm
- 4 orificii de aerisire cu garnitură Intumex împotriva incendiului
amplasate sub rama acoperișului

5.) UȘI:

- ușă exterioară cu garnitură de etanșare
- dimensiuni (deschidere) l x î = 1.440 x 2.125 mm
- Structura ramei: - sudată din profil metalic, grosime 2 mm
- Suprafață exterioară : - tablă din oțel, profilată pe direcție orizontală, adâncimea
profilului 1,5 mm
- Închiderea: - cu mecanism de închidere

6.) MANIPULARE:

- cu motostivitorul (longitudinal și cu transpalet)
- cu macaraua: unghiul dintre cablul de ridicare și orizontala min. 60°
Din motive constructive o manipulare cu Spreaderul nu este posibilă.

7.) VOPȘIRE:

Vopsea uscată pe cale fizică (naturală), rezistență ridicată împotriva îmbătrânirii rapide și a agenților atmosferici, rezistență împotriva agenților chimici (atmosferă industrială), cu elasticitate îndelungată pe suprafețe metalice și nemetalice.

- Podea: 80 μm grund (protecție anticorrosivă)
- Acoperiș: 40 - 60 μm grund
30 - 40 μm vopsea de acoperire
- Pereți: 40 - 60 μm grund
30 - 40 μm vopsea de acoperire
- Ramă: 40 - 60 μm grund
30 - 40 μm vopsea de acoperire

Pentru eventuale diferențe în tonalitatea culorii nu ne asumăm responsabilitatea.

8.) CONTROLUL CALITĂȚII:

„Verificare Tip“ Germanischer Lloyd

Ne rezervăm dreptul la schimbări.